



LED *Edison Classics*®

Die Serie Edison Classics von SPATALUX ist durch ihr warmes Licht 2700K und die klassischen Formen ein würdiger Nachfolger der Glühbirne. Im Vergleich zu herkömmlichen LED filaments sind resistente LED Glühfäden integriert, perfekt angeordnet und ausgerichtet, damit eine schattenfreie Ausleuchtung und eine lange Lebensdauer gewährleistet ist. Die hochwertigen Leuchtmittel verleihen jedem beleuchteten Raum eine angenehm warme Atmosphäre zum Wohlfühlen.



LED Birne A60

Artikel Nr.:	10020 / 10021 / 10040
Nennleistung	3.5 Watt / 6.5 Watt / 8 Watt
Nennlichtstrom	390lm / 720lm / 900lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	108x60mm



LED R50 / R63 / R80

Artikel Nr.:	10028 / 10029 / 10030
Nennleistung	2 Watt / 3.5 Watt / 6.5 Watt
Nennlichtstrom	180lm / 360lm / 640lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27 / E14
Masse	90x90mm / 102x63mm / 115x80mm



LED Birne A60 MATT

Artikel Nr.:	10041
Nennleistung	6.5 Watt
Nennlichtstrom	620lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	108x60mm



LED T25 / T45

Artikel Nr.:	10038 / 10039
Nennleistung	2 Watt
Nennlichtstrom	220lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	T25: 85x25mm / T45: 108x45mm



LED Kerze C35

Artikel Nr.:	10022 / 10023
Nennleistung	2 Watt / 3.5 Watt
Nennlichtstrom	220lm / 390lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	96x35mm



LED Kugel G80 / G95 / G125

Artikel Nr.:	10031/10032/10033/10045/10046
Nennleistung	2W / 3.5W / 6.5W / 8W / 10W
Nennlichtstrom	220lm/390lm/720lm/900lm/1050lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	118x80mm/125x95mm/175x125mm



LED Tropfen C45

Artikel Nr.:	10026 / 10027
Nennleistung	2 Watt / 3.5 Watt
Nennlichtstrom	220lm / 390lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27 / E14
Masse	E27: 78x45mm / E14: 68x45mm



LED Birne A60 Kopfversiegelt

Artikel Nr.:	10042
Nennleistung	3.5 Watt
Nennlichtstrom	350lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	108x60mm



LED ST58 / ST64

Artikel Nr.:	10034 / 10035 / 10036 / 10037
Nennleistung	2 Watt / 3.5 Watt
Nennlichtstrom	220lm / 390lm
Lichtfarbe	2700K
Sockel	E27
Masse	ST58: 130x58mm / ST64: 142x64mm

Spezifikationen:

Chip Typ	COB LED Glühfäden
Abstrahlwinkel	330°
Betriebsfrequenz / Volt	50/60 Hz / 220 - 240 V
Farbwiedergabeindex Ra	80
Nennlebensdauer	20'000 h
Gehäusematerial	Aluminium, Glas
Ausführung	CE / RoHS

