



## LED-Strahler BR „Standard“

Die LED Strahler BR „Standard“ von SPATALUX ersetzen kostengünstig die herkömmlichen Halogen Scheinwerfer. Im Vergleich sparen Sie bis zu 60% an Stromkosten. Dieser Flutlichtstrahler eignet sich für den Innen- sowie Aussenbereich und ist eine gute Wahl zum Beleuchten von Eingangsbereichen, Hallen und Ausstellungen.

### LED-Strahler BR „Standard“ 10 W



<b>Nennleistung</b>	10 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	650 - 800lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	115x87x81mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 70 W



<b>Nennleistung</b>	70 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	4786 - 5600lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	288x375x113mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 20 W



<b>Nennleistung</b>	20 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	1370 - 1600lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	180x140x109mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 100 W



<b>Nennleistung</b>	100 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	7500 - 8700lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	288x375x113mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 30 W



<b>Nennleistung</b>	30 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	2104 - 2462lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	225x185x130mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 140 W



<b>Nennleistung</b>	140 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	10350 - 12030lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	427x327x185mm

### LED-Strahler BR „Standard“ 50 W



<b>Nennleistung</b>	50 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	3517 - 4041lm
<b>Lichtfarbe</b>	3000K/4000K/5000K/6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	288x238x150mm

#### Spezifikationen:

<b>Chip Typ</b>	Epistar 35mil
<b>Abstrahlwinkel</b>	100 - 120°
<b>Betriebsfrequenz / Volt</b>	50/60 Hz / 110 - 240 V
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	70
<b>Nennlebensdauer</b>	35'000 h
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Temperiertes Glass, ASA
<b>Ausführung</b>	Schweizer Stecker VDE und 1,5m Kabel

