



## LED-Strahler „Quader“ (auch dimmbar erhältlich)

Mit dem LED Strahler „Quader“ Floodlight ist eine neue Generation von Scheinwerfern da. Dank dem neu entwickelten Kühlsystem auf der Rückseite ist eine optimale Wärmeableitung garantiert. Der Quader ist zudem mit dem hochwertigen LED-Chip von Bridgelux bestückt und auch dimmbar erhältlich. Dieser Flutlichtstrahler eignet sich für den Innen- sowie Aussenbereich und ist eine gute Wahl, um ihr Schaufenster, ihre Ausstellung oder Vorplätze zu beleuchten.

### LED-Strahler „Quader“ 10 W



<b>Nennleistung</b>	10 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	850 - 950lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65
<b>Masse</b>	115x87x81mm

### LED-Strahler „Quader“ 70 und 100 W



<b>Nennleistung / -lichtstrom</b>	70 Watt, 5950 - 7000lm
<b>Nennleistung / -lichtstrom</b>	100 Watt, 8500 - 95000lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse 70 Watt</b>	L291xB250xH116mm
<b>Masse 100 Watt</b>	L340xB250xH116mm

### LED-Strahler „Quader“ 20 W



<b>Nennleistung</b>	20 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	1600 - 1800lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse</b>	L201xB166xH77mm

### LED-Strahler „Quader“ 120 und 150 W



<b>Nennleistung / -lichtstrom</b>	120 Watt, 10200 - 11'200lm
<b>Nennleistung / -lichtstrom</b>	150 Watt, 12750 - 14'000lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse 70 Watt</b>	L315xB310xH187mm
<b>Masse 100 Watt</b>	L375xB310xH187mm

### LED-Strahler „Quader“ 30 W



<b>Nennleistung</b>	30 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	2400 - 3000lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse</b>	L215xB178xH81mm

### LED-Strahler „Quader“ 200 W



<b>Nennleistung</b>	200 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	16'000 - 18'000lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse</b>	L400xB340xH192mm

### LED-Strahler „Quader“ 50 W



<b>Nennleistung</b>	50 Watt
<b>Nennlichtstrom</b>	4000 - 5000lm
<b>Lichtfarben</b>	3000 - 6500K
<b>IP Rate</b>	IP65, Aussenbereich
<b>Masse</b>	L253xB194xH95mm

### Spezifikationen:

<b>Chip Typ</b>	Bridgelux 45mil
<b>Abstrahlwinkel</b>	100 - 120°
<b>Betriebsfrequenz / Volt</b>	50/60 Hz / 95 - 265 V
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80 (>90 auf Anfrage)
<b>Nennlebensdauer</b>	50'000 h
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Temperiertes Glass, ASA
<b>Ausführung</b>	auch dimmbar erhältlich Triack, 1-10V oder DALI

