
















## EDIZIOdue colore Drehdimmer Phasenanschnitt



### Farben:

 silver	 crema	 sand
 vanille	 berry	 coffee
 schwarz	 weiss	 hellgrau
 dunkelgrau	 olive	 lemon

### Bauarten:

 EDIZIOdue F	 EDIZIOdue UP FM	 EDIZIOdue UP FMI
 EDIZIOdue AP FX.54		

**Feller-NR:** 40600.RL.FMI.61

**E-NR:** 548 260 000

**EAN:** 7611386239354

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

**Zusammenstellung:** Basiselement mit voller Abdeckplatte

**Gerätehöhe:** 88

**Gerätetiefe:** 29

**Nennspannung:** 230

**Nennleistung:** 40 - 600

**Halogenfrei:** Ja

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):** IP20

**Gerätebreite:** 88

**Nebenstelleneingang:** Nein

**Montageart:** Unterputz

**Lastart:** induktive Last

**Werkstoff:** Kunststoff

**Befestigungsart:** Befestigung mit Schraube

### Zubehör:



#### Name / Kategorie



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit  
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -  
FMI - weiss

#### Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.61  
378 342 000

	Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V	906-40600.RL.1-10V 377 419 000
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - F - weiss	920-40000.F.61 378 340 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss	2911.FMI.61 334 911 000

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BS...	40600.RL.BSM 548 263 790
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - FMI - weiss	920-40000.FMI.61 378 342 000