LED Einzellichtleiste „LINARA“

Eine leistungsstarke LED EINZELLICHTLEISTE als Ersatz für Armaturen mit FL Röhren

SPATALUX®
led center – lichtplanung

www.spatalux.ch
Spechtweg 6, 8032 Zürich, T 044 586 98 90

Einfache und schnelle Installation und Wartung
Dank Drehgelenk und magnetische Halterung.

Order Information

Item No.	Total Power	Luminous Flux	Flux Efficiency	Warranty
SPA01-030	30W	4200LM	Up to 140LM/W	2 Years
SPA01-040	40W	5400LM	Up to 135LM/W	2 Years
SPA01-050	50W	6500LM	Up to 130LM/W	2 Years
SPA01-060	60W	7500LM	Up to 125LM/W	2 Years
SPA01-50CD	50W	6500LM(10%-100%Dimming)	130LM/W	2 Years

Other Information

Input Voltage	AC220-240V	**Power Frequency**	50/60 HZ
CCT	3000K, 4000K, 5000K; 3000-5000k adjustable(LBB01-50CD)	**Operating Temperature Range**	-30°~+50°
Ra	>80 oder >90	**Operating Humidity Range**	15-90%RH
Net weight	1.6KG(@60W)	**Option: DALI DIMMING AVAILABLE**	
Finish	White		
Light Distribution	110°		
Dimension(L*W*H)	1200mm×50mm×70mm; 1500mm×50mm×70mm		

Dimension Diagram

All In One Function

Dank der all in one Funktion können Sie beim Modell SPA0150cd die Fartemperatur von 3000K - 5000K und die Lichtintesität von 5-50W via 2.4G Fernbedienung einstellen.

Weitere Optionen

Sensor (Bewegungsmeldungsfunktion)